



Q2 Máquina de cámara de vacío

Hoja de datos técnicos

Una tecnología que convence. Compacta. Sin concesiones. Inteligente. Sostenible. La Q2 convence por su acero inoxidable duradero, su manejo intuitivo y su diseño higiénico. Lista para funcionar de inmediato, envasa al vacío de forma rápida y fiable, incluso líquidos. Disponible con una potencia de bombeo de 8 o 10 m³/h. Los símbolos claros y el sencillo manejo mediante pantalla táctil permiten seleccionar rápidamente recetas de envasado predefinidas. Su diseño está pensado para permitir una limpieza rápida y profunda. El inicio automático del ciclo y la detección del punto de evaporación garantizan un proceso de envasado fluido. Bastidor móvil opcional.



Datos

Tamaño útil de la cámara	340 x 330 x 130 mm *
Dimensiones exteriores	406 x 470 x 360 mm *
Longitud de la barra de soldadura	340 mm
Bomba de vacío	8 m ³ /h
Peso con bomba	42 kg
Ciclo de la máquina	hasta 3 ciclos/min
Conexión eléctrica	230V/50Hz/1.1 kW **
Aire comprimido	no
Tecnología de soldadura y corte	abajo Contraplaca arriba
Preinyección de aire (inyección de aire suave)	de serie
Sensor del punto de evaporación (sensor H ₂ O)	de serie
MAP (opción de atmósfera modificada)	opcional
Apertura de la tapa	automática
Tipos de evacuación	hasta la vaporización hasta el valor nominal por etapas hasta el valor nominal
Normas	IEC 60335-1 IEC 60335-2-119
Conforme con la CE	Cumple las directivas UE vigente


* Anchura x profundidad x altura

** Variantes de tensión a petición

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas



Área útil para el producto



DESCUBRE MÁS EN

www.taglermaq.cl



Q2 Máquina de cámara de vacío:



Opciones y accesorios

1. Las máquinas de cámara VC999® también están disponibles con atmósfera modificada (MAP)
2. Bomba de vacío Busch de 10 m³/h
3. Inserto para el envasado de líquidos
4. Barra de soldadura con hilo de corte y soldadura separados
5. Placa de relleno y/o soporte para placa de relleno (montable a la derecha o a la izquierda del carro)
6. Bastidor móvil de acero inoxidable: Carro con estantes para recipientes Gastronorm (máx. GN 1/1)



Material de envasado | Las bolsas adecuadas para cada necesidad del cliente

