

EFA SK16-8D



Technische Daten / Technical Data

Motorleistung Motor Output	790 W 1,06 HP
Drehzahl Rotation Speed	2.000 U/min 2.000 rpm
Schnitttiefe EINSTELLBAR Depth of Cut ADJUSTABLE	15 - 45 mm 0,6" - 1,8"
Betriebsdruck Operation Pressure	7 bar 105 PSI
Sägeblatt- Durchmesser Diameter of Sawblade	160 mm 6,3"
Luftverbrauch Air Consumption	0,9 m ³ /min
Maße (H x B x L) [mm]: o. 2. Griff m. 2. Griff	170 x 73 x 340 300 x 73 x 340
Gewicht	2,7 kg
Hand-Arm- Vibration gem. EN 15895	< 2,5 m/s ²
Geräusentwicklung	
SPL-Schalldruckpegel gem. EN 11688-1	> 85 db(A)
Dimensions (h x w x l) with 2nd handle sans 2nd handle	6,7" x 3" x 13,4" 12" x 3" x 13,4"
Weight	~6 lbs
Hand-Arm-Vibration	< 98"/s ²
Noise Emission: SPL-Sound-Pressure-Level	> 85 db(A)

WWW.EFA-GERMANY.COM

EFA Kreissäge pneumatisch EFA Circular Saw Pneumatical

EFA SK 16-8 D LIEFERUMFANG EFA SK 16-8 D Scope of Supply

Typ Type	Best. - Nr. Order- No
EFA SK 16-8 D mit Schlaucheinheit, 5 m und Standard- Sägeblatt (3, 5 mm Verzahnung) with air hose, 5 m / 5, 5 yds and standard saw blade (3, 5 mm tooting)	110 890 510

EFA SK 16-8 D ZUBEHÖR * EFA SK 16-8 D Accessories*

Typ Type	Best.- Nr. Order- No.
Federzug nicht rostende Ausführung Seilauszug 2 m, Tragkraft 1,5-3,0 kg Spring Balancer, stainless steel, Expansion length of rope 2 m / 2, 19 yds	001 620 070
Wartungseinheit R 1/2" Air line lubricator R 1/2"	001 367 045
EFA- Spezialöl für Wartungseinheit, 5l EFA Special Oil for Air Line Lubricator,	001 365 612
Passende Sägeblätter in unterschiedlichen Verzahnungen für diverse Anwendungen verfügbar Fitting sawblades of different tooting available	

*Nicht im Lieferumfang enthalten

*Not included in the in the basic scope of supply

